

PRÉGYDRO DB - BA13

Solution de parois verticales adaptées aux locaux humides avec une performance acoustique renforcée.

PRÉGYDRO dB BA13 est composée d'un cœur en plâtre de haute densité compris entre 2 parements cartonnés spécialement traités contre l'absorption d'eau ou d'humidité.

- Epaisseur : 12,5 mm
- Largeur : 120 cm
- Plaque Hydrofuge (H1 selon la norme EN 520)
- Bords amincis (BA)



BÉNÉFICE PRODUIT

- Une performance augmentée de 4 dB par rapport à un système avec plaques Standard (ex : cloison D72/48)
- Plaque H1 : haute résistance à l'humidité
- Un papier bleu pour permettre un repérage rapide sur chantier

APPLICATION

- Principalement destinée à la réalisation cloisons et contre-cloisons, pour un meilleur confort acoustique.
- Neuf ou rénovation
- Tous les bâtiments d'habitations, notamment entre espace bain et espace nuit, ... ainsi que certains ERP.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Réaction au feu	Type de bord	Couleur	Standards
A2-s1,d0	Bords amincis	Bleu	EN520

PRODUITS

	Épaisseur	Largeur	Résistance thermique
PRÉGYDRO dB BA13	12,5 mm	120 cm	0,04 m ² .K/W